

# MÁSCARAS PROTECTORAS



**Gumárny Zubří**  
Incorporated

# MÁSCARAS PROTECTORAS



A máscara obedece às exigências da EN 136 (classe 3) e ao Tríptico da OTAN, Número de catalogação 4240-16-0008232.

## OM-90

A máscara protectora militar OM-90 em combinação com um filtro apropriado ou aparelho respiratório protege o rosto e os órgãos respiratórios do usuário contra os efeitos de gases tóxicos, aerossóis, vapores, matérias biológicas e partículas radioactivas na gama de temperatura de -30° a +70 °C.

Vantagens:

- parte facial de borracha com extrema resistência química, não prejudicial para a saúde
- compatibilidade com aparelhos ópticos
- partes de visão resistentes ao choque e rascaduras
- peça de inserção de boa qualidade permeável ao som para a comunicação fácil
- ligação do filtro ao lado direito ou ao lado esquerdo
- sistema para a recepção de líquidos

### DADOS TÉCNICOS

Peso médio	500 g
Número de tamanhos	3
Campo de visão efectivo	73 %
Campo de visão binocular	34 %
Rosca da ligação do filtro	Rd 40x1/7"
Resistência à penetração de matérias tóxicas	> 24 horas
Compreensibilidade mínima	95%
Recepção de líquidos	230 ml/min
Segurança funcional	de -30 °C a +70 °C



## CM-6

A máscara protectora CM-6 é um novo tipo da máscara protectora de todo o rosto destinada ao uso por polícia, bombeiros, corporações de protecção civil, indústria etc. Em combinação com um filtro apropriado ou aparelho respiratório protege o rosto e os órgãos respiratórios do usuário contra os efeitos de gases tóxicos, aerossóis e vapores, matérias biológicas e partículas radioactivas.

Vantagens:

- parte facial de borracha não prejudicial para a saúde oferecendo uma protecção segura
- baixas resistências de respiração
- parte de visão grande panorâmica para uma vista não deformada para todos os lados
- ligação do filtro ao lado direito ou ao lado esquerdo da parte facial
- peça de inserção de boa qualidade permeável ao som
- elevado conforto de usuário

### DADOS TÉCNICOS

Peso	560 g
Compreensibilidade mínima:	95%
Rosca da ligação do filtro	Rd 40x1/7"
Segurança funcional	-30 °C a +70 °C



A máscara obedece às exigências da norma europeia EN 136 (classe 3)

## MODIFICAÇÕES

CM-6M – máscara com o sistema para a recepção de líquidos

CM-6S – máscara com a máscara interior de silicone

CM-6SM – máscara com a máscara interior de silicone e com o sistema para a recepção de líquidos

